

Tabelle-Motoren

Baujahr	Motortyp	Motor Aufs	Hubraum	Bohrung/ Hub	Leistung	Drehmoment	Verdichtung	Vergaser	Haupt- düse	Ölmenge	Zündzeit- punkt	Schließ winkel
1948-1953			375 cm	62mm/ 62mm	9 PS/ 3500 U / min	20 Nm/ 2000 U / min	6,2:1	22 Z ACI	65	2,0 ltr.		
1951-1953			375 ccm	62mm/ 62mm	9 PS/ 3500 U / min	20Nm/ 2000 U / min	6,2:1	22 Z ACI	65	2,0 ltr.		
1954-1960	A 53	AZ	375 ccm	62mm/ 62mm	12 PS/ 3500 U / min	22 Nm/ 2000 U / min	6,2:1	26 BCI	102	2,2 ltr.	12° vor ot	144° +/-2°
1960-1966	A 53	AZ	425 ccm	62mm/ 62mm	12,5 PS/ 4200 U / min	24 Nm/ 2500 U / min	7,0:1	26 BCI	102	2,2 ltr.	12° vor ot	144° +/-2°
1961-1962	A 53	AZ	425 ccm	62mm/ 62mm	13,5 PS/ 4000 U / min	27 Nm/ 2500 U / min	7,0:1	26 CBI oder 26 IBC	110	2,2 ltr.	12° vor ot	144° +/-2°
1963-1969	A 53	AZ	425 ccm	62 mm 62 mm	16,5 PS/ 4200 U / min	27,5 Nm/ 2500 U / min	7,0:1	28 CBI oder 28 IBC	125	2,2 ltr.	12° vor ot	144° +/-2°
1963-1966	A 53	AZ	425 ccm	62 mm 62 mm	16,5 PS/ 4200 U / min	27,5 Nm/ 2500 U / min	7,0:1	Zenith 28 IN oder 28 IBC	132	2,2 ltr.	12° vor ot	144° +/-2°
1963-1967	M 4	AM	602 ccm	74mm/ 70mm	21 PS/ 4500 U / min	37,5 Nm/ 3000 U / min	7,25:1	30 PBI	140	2,85 ltr.	12° vor ot	144° +/-2°
1967-1971	A79 /0	AYA	425 ccm	62mm/ 62mm	18 PS/ 5450 U / min	30 Nm/ 3500 U / min	7,25:1	32 PICS	150	2,3 ltr.	12° vor ot	144° +/-2°
1968-1977	M28 /1	AK 2	602 ccm	74mm/ 70mm	28,5 PS/ 6750 U / min	40 Nm/ 3500 U / min	8,5:1	34 PICS	155	2,7 ltr.	8° vor ot	109° +/-3°

Tabelle-Motoren

1970-1977	A79 /1	AYA 2	435 ccm	68,5mm/ 59mm	24 PS/ 6750 U / min	29 Nm/ 4500 U / min	8,5:1	32 PCIS4	150	2,3 ltr.	12° vor ot	144° +/-2°
1970-1974	M28 /1	AK 2	602 ccm	74mm/ 70mm	28,5 PS/ 6750 U / min	40 Nm/ 3500 U / min	8,5:1	32 PCIS4	150	2,7 ltr.	8° vor ot	109° +/-3°
1972-1977	A79 /1	AYA 2	435 ccm	68,5mm/ 59mm	24 PS/ 6750 U / min	29 Nm/ 4500 U / min	8,5:1	34 PICS	155	2,7 ltr.	12° vor ot	144° +/-2°
1975-1977	M28 /1	AM 2	602 ccm	74mm/ 70mm	30 PS/ 5500 U / min	41 Nm/ 3750 U / min	9:1	26/35 CISC	125/75	2,7 ltr.	8° vor ot	109° +/-3°
1975-1977	M28 /1	AK 2	602 ccm	74mm/ 70mm	25 PS/ 5500 U / min	38 Nm/ 3500 U / min	8,5:1	32 PCIS6	150	2,7 ltr.	8° vor ot	109° +/-3°
1975-1977	M28 /1	AM 2 A	602 ccm	74mm/ 70mm	30 PS/ 5750 U / min	39,3 Nm/ 3750 U / min	8,5:1	32 PCIS6	150	2,7 ltr.	8° vor ot	109° +/-3°
1978-7/85	M28 /1	A 06/ 635	602 ccm	74mm/ 70mm	29 PS/ 5750 U / min	39,2 Nm/ 3500 U / min	8,5:1	26/35	102,5/ 87,5	2,7 ltr.	8° vor ot	109° +/-3°
7/85-7/90	M28 /1	A 06/ 654	602 ccm	74mm/ 70mm	28 PS/ 5750 U / min	39 Nm/ 3750 U / min	7,9:1	26/35 CSIC	102,5/ 87,5	2,7 ltr.	8° vor ot	109° +/-3°